

Yealink EXP55 Datasheet (FR)

Module d'extension de couleur

Le Module d'extension couleur Yealink EXP55 pour les téléphones IP Yealink T7X/T8X est conçu pour étendre les capacités fonctionnelles de votre téléphone SIP à un tout autre niveau. Il est doté d'un grand écran LCD couleur de 5,5 pouces, offrant une expérience visuelle exceptionnelle. De plus, il propose une interface utilisateur simple et des fonctions avancées de gestion des appels. Par exemple, trois pages de 26 touches programmables affichées à l'écran peuvent être configurées pour un total de 78 fonctionnalités différentes. L'EXP55 améliore également les fonctionnalités des téléphones IP Yealink T7X/T8X, vous permettant de configurer les touches de ligne multifonctions comme des BLF (Busy Lamp Field), des numéros abrégés, des renvois d'appels, des transferts, des mises en attente, des prises d'appels, etc. Le Module d'extension couleur Yealink EXP55 est une solution idéale pour les réceptionnistes, les assistants administratifs et les opérateurs de centres de contact, offrant la possibilité de surveiller les contacts et de gérer un grand volume d'appels avec facilité.



Principales caractéristiques et avantages

- Écran couleur 5,5 pouces, 480 x 960 pixels
- Des icônes en couleur pour une expérience visuelle enrichissante.
- 26 touches physiques par page avec des LED bicolores

- Trois touches de contrôle indépendantes avec LED intégrées pour un changement de page rapide
- Prend en charge jusqu'à 3 modules en série
- Avec 2 angles réglables

Conception d'une Structure conviviale

Doté d'un écran couleur de 5,5 pouces, le module d'extension Yealink EXP55 est conçu pour vous offrir une toute nouvelle expérience visuelle et une utilisation facile. Pour garantir une plus grande fiabilité de la transmission des données et une vitesse de rafraîchissement plus rapide, le module d'extension EXP55 peut être directement connecté au téléphone IP Yealink T7X/T8X. De plus, une fois la connexion établie entre le module d'extension et le téléphone IP, le port USB restant sur le côté du EXP55 peut également être utilisé pour réaliser les fonctions étendues du téléphone, par exemple, l'enregistrement des appels via une clé USB, etc.

Visualisation Intuitive

Un écran couleur de 5,5 pouces avec une résolution de 480x960 pixels enrichit considérablement votre expérience visuelle. Les icônes colorées des touches DSS, les fonctions de fond d'écran et d'économiseur d'écran, tout cela vous offre une nouvelle expérience utilisateur et vous permet de personnaliser le EXP55 à votre guise. De plus, il dispose de 3 boutons de contrôle indépendants avec des LED lumineuses qui permettent de basculer rapidement vers la page correspondante.

Grande extensibilité

Les téléphones IP Yealink T7X/T8X peuvent être équipés de trois Modules d'extension couleur EXP55 au maximum, ajoutant ainsi jusqu'à 234 touches supplémentaires. L'écran affiche trois pages de 26 touches programmables avec des LED bicolores, permettant de configurer jusqu'à 78 fonctions différentes pour la numérotation abrégée, BLF/BLA, le transfert d'appel, etc. Cela vous aidera à gérer efficacement un volume important d'appels simultanés, à surveiller facilement les appels et à améliorer considérablement votre productivité personnelle.

Spécifications

Spécifications	French Description
Afficher	• Écran couleur 5,5" de 480 x 960 pixels avec rétroéclairage • Trois vues sont possibles • Icônes de différentes couleurs pour chaque fonction affichées sur l'écran LCD
Fonctionnalités clés et indicateurs	• 26 touches physiques, chacune avec une LED bicolore • 52 touches supplémentaires grâce au changement de page

	• 3 touches de contrôle indépendantes avec LED lumineuse pour un changement rapide de page • Programmable pour ligne partagée, liste BLF, parcage d'appels, conférence, transfert, prise de groupe, écoute de groupe, LDAP, navigateur XML...
Caractéristique	• Fond d'écran, économiseur d'écran, économie d'énergie • support avec 2 angles réglables • Pour prendre en charge deux ou trois Modules d'extension, un adaptateur secteur Yealink externe (5 V/2 A) est requis • Jusqu'à trois EXP55 peuvent être connectés aux téléphones IP Yealink T7X/T8X • port USB (conforme 2.0) pour l'entrée et la sortie de données • port USB (conforme 2.0) pour: - Casque USB filaire/sans fil - Wi-Fi via WF40/WF50 - Enregistrement d'appels USB via une clé USB • Consommation électrique maximale (PSU): 1,5 W • Dimensions (L x P x H x É): 124,0 mm x 137,5 mm x 42,6 mm • S'applique aux Yealink T7X/T8X • Température de fonctionnement: -10 à +50 °C (+14 à 122 °F) • Température de stockage: -30 à +70 °C (-22 à +158 °F) • Humidité de fonctionnement: 10 à 95 %
Fonctionnalités du forfait	• Contenu du colis: - Module d'extension couleur Yealink EXP55 - Support - Tournevis - Vis - Guide de démarrage rapide • Qté/CTN: 10 pièces • Poids net/CTN: 5,8 kg • Poids brut/CTN: 6,4 kg • Dimensions du coffret cadeau: 212 mm x 148 mm x 90 mm • Dimensions du Carton: 480 mm x 310 mm x 228 mm
Conformité	

	CE FC RoHS Compliance REACH ISO 9001 broadsoft 3CX Genesys metaswitch Asterisk® Compatible
--	---